

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MB328S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	26.04.2022



MB328S

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



Технические характеристики

Хладагент:	R404A
Температурный режим, °C:	-15...-25
Освещение камеры:	2*0.75
Напряжение в сети, в/ф/гц:	380/3/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	2,5
Доза заправки R404, кг:	1,7
Шаг ребер, мм:	3,2
Поверхность, м2:	19,5
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	102
Диаметр крыльчатки, мм:	315
Производительность, м3/час:	2440
Шаг ребер, мм:	3,6

Поверхность, м2:	15
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	102
Диаметр крыльчатки, мм:	315
Производительность, м3/час:	1850
Тип оттайки:	электрическая
Дальность струи воздуха, м:	9,5
Внешний силовой электрокабель:	4*1.5+1*1.5
Диаметр всасывающей трубки, мм:	16
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	10

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	96
Габаритные размеры, мм:	972*790*795
Размеры в упаковке, мм:	1135*924*992

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.