

Grill SMOLENSK master

214020 Россия, г. Смоленск, ул. Шевченко-79

т/ф: (4812) 62-26-54. 310-310. www.mastergrill.ru. info@mastergrill.ru

Компания GRILL MASTER представляет профессиональные 1-о и 2-х камерные, 5 и, соответственно, 10-уровневые электрические пароварки для предприятий общественного питания. Пароварки Ф2П1Э и Ф2П2Э выполнены полностью из пищевой нержавеющей стали, обеспечивающей соблюдение санитарных норм и легкость в уходе и очистке. Мощный и высокоэффективный парогенератор пароварок из нержавеющей стали подготовит пар за считанные минуты, а безопасное открытие дверцы камеры в два этапа предохранит персонал от ожогов и неудобств. Профессиональные пароварки Ф2П1Э и Ф2П2Э имеют надежную конструкцию, рассчитанную на долгую и бесперебойную работу в ресторане, кафе, точке фаст-фуд и другом предприятии общественного питания.

Пароварка электрическая Ф2П2Э

Модель Ф2П2Э

Рабочее напряжение	380
Масса, кг	90
Давление водопроводной сети, не более мПа	0,6
Габариты, мм	860x860x1730
Габарито брутто, мм	1010x1010x1930
Количество камер	2
Количество уровней в камере	5
Формат противней и гастроемкостей камеры	GN
Количество гастроемкостей формата	GN 1/1 и GN 2/1 GN1/1(325x530) 10x2шт GN 2/1(650x530) 5x2шт
Противень с перфорацией (в комплекте), формат противня GN 2/1 (650x530), шт	2
Разборная подставка под пароварку из н/ст(в комплекте)	+
Внутренние размеры одной камеры, мм	550x700x490
Температура в камере, 0С	102
Безопасное открытие дверцы камеры в 2 этапа	+
Таймер с звуковой сигнализацией	+
Парогенератор (бойлер) из н/стали	+
Электрическая мощность, кВт	12
Материал изготовления	полностью из н/стали



Пароварка электрическая Ф2П1Э

Модель	Ф2П1Э
Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	50
Давление водопроводной сети, не более мПа	0,6
Габариты, мм	860x860x1470
Габариты брутто, мм	1010x1010x1940
Внутренние габариты камеры, мм	550x700x490
Количество камер	1
Формат противней и гастроемкостей камеры	GN
Количество гастроемкостей формата GN1/1 и GN 2/1	GN1/1(325x530) 10 шт
GN2/1(650x530)	5 шт
Противень с перфорацией (в комплекте), формат противня GN2/1, шт	1
Разборная подставка с 2 полками (в комплекте), полностью из н/стали	+
Электрическая мощность, кВт	6
Парогенератор из нержавеющей стали	+
Максимальная температура в камере, 0С	102
Безопасное открытие дверцы камеры в 2 этапа	+
Таймер с звуковой сигнализацией 120 минут	+
Направляющие под противни GN 2/1, шт	5
Материал изготовления	полностью из н/стали



Коммерческий департамент GRILL MASTER