

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: DF135C-L
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 14.04.2022

POLAIR
GROUP



DF135C-L

EAC CE



Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C:	-22...-12
Объем, л:	330
Климатический класс:	4
Материал обшивок корпуса снаружи:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Габаритные размеры, мм:	1200x600x840
Толщина стенки корпуса, мм:	60
Тип охлаждения :	статический
Хладагент:	R134a
Температура окружающей среды, °C:	до +30
Тип испарителя:	змеевик
Тип конденсатора:	змеевик
Наличие вентилятора у конденсатора:	-
Терморегулятор:	термостат
Тип оттайки:	принудительная
Подсветка:	опция
Колесные опоры:	4
Корзины:	в комплекте поставки

Максимальное кол-во корзин:	4
Размер корзины:	505*238*250
Замок:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	64
Вес брутто, кг:	72
Размеры в упаковке, мм:	1230x660x930
Возможность транспортировать в 2 яруса:	+
Возможность складировать в 4 яруса:	+

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.